

## FURADEIRA DE BANCADA FG-13

### APLICAÇÃO

Indicada para trabalhos leves em artesanatos, carpintarias, marcenarias, etc.  
Para execução de furos em madeira, plásticos e material ferroso.

### BENEFÍCIOS

**Protetor de cavacos ajustável e transparente** - Permite total visualização durante a operação e segurança ao usuário.

**Chave elétrica com sistema de segurança** - Impede acionamento involuntário da máquina.

**Motor mais potente da categoria** - Possibilita menos esforço do operador e da máquina o que aumenta consideravelmente a vida útil do equipamento.

**Maior precisão e facilidade na operação.**

**5 Velocidades.**

### ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 01 Mandril de 1/2" (13 mm - cone n°2)
- 01 Chave do mandril
- 01 Protetor de cavacos
- 01 Chave allen (4 mm)
- 01 Correia 3L-270 (k-26)

A MAIS POTENTE DA CATEGORIA

45°



## FURADEIRA DE BANCADA FGC-16

### APLICAÇÃO

Indicada para uso profissional em carpintarias, mecânicas, serralherias, marcenarias, etc.  
Para execução de furos em madeira, plásticos e material ferroso.

### BENEFÍCIOS

**Protetor de cavacos ajustável e transparente** - Permite total visualização durante a operação e segurança ao usuário.

**Chave elétrica com sistema de segurança** - Impede acionamento involuntário da máquina.

**Avanço da mesa com cremalheira e manivela** - Evita o deslizamento da mesa, que garante maior precisão na furação.

**Motor mais potente da categoria** - Possibilita menos esforço do operador e da máquina o que aumenta consideravelmente a vida útil do equipamento.

**Maior precisão e facilidade na operação.**

**5 Velocidades.**

### ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 01 Mandril de 5/8" (16 mm - cone n°2)
- 01 Chave do mandril
- 01 Protetor de cavacos
- 01 Chave allen (4 mm)
- 01 Correia 3L-310 (k-31)

A MAIS POTENTE DA CATEGORIA

45°



Características Técnicas	FG-13	FGC-16
Motor	1/3 cv (250 Watts)	1/2 cv (370 Watts)
Rotação do motor	1700 rpm	1700 rpm
Tensão Nominal	127 / 220 Volts	127 / 220 Volts
Mesa inclinável p/ ambos os lados até	45°	45°
Altura do mandril até a mesa	160 mm	350 mm
Altura do mandril até a base	240 mm	440 mm
Distância do mandril até a coluna	100 mm	120 mm
Velocidade do eixo	5 Vel. de 520 até 3100 rpm	5 Vel. de 570 até 3050 rpm
Avanço máximo do eixo árvore	50 mm	60 mm
Dimensões da mesa	160 x 160 mm	240 x 240 mm
Dimensões da base	170 x 280 mm	190 x 340 mm
Dimensões do produto	230 x 580 x 440 mm	270 x 850 x 500 mm
Dimensões da embalagem	460 x 220 x 330 mm	680 x 240 x 420 mm
Peso	16 kg	31 kg

Modelo	Código do Produto	Código de Barras	Embalagem Mínima
FG-13	AAF1010001	7896902934696	1 peça
FGC-16	AAF1020001	7896902934719	1 peça