



ref.:
MGH-500
MGH-500F

C	L	H	K
1450	720	1450	0,5



Características

- › Curso do pistão: 290 mm
- › Compr. do braço: 1300 mm
- › Largura entre pernas: 585 mm
- › Distância do solo (mín/máx): 675 mm / 2140 mm
- › Peso: 75 kg

MGH-500

- › Rodas de poliuretano (eixo de 1/2"):
 - 2 fixas: RM-48
 - 2 giratórias: RM-47

MGH-500F

- › Rodas de ferro (eixo de 1/2"):
 - 2 fixas: RM-57
 - 2 giratórias: RM-59

ref.:
MGH-500V
MGH-500VF

C	L	H	K
1500	780	1525	0,5



Características

- › Curso do pistão: 290 mm
- › Compr. do braço: 1300 mm
- › Largura entre pernas: 660 mm
- › Distância do solo (mín/máx): 850 mm / 2275 mm
- › Peso: 68 kg

MGH-500V

- › Rodas de poliuretano (eixo de 1/2"):
 - 2 fixas: RM-48
 - 2 giratórias: RM-47

MGH-500VF

- › Rodas de ferro (eixo de 1/2"):
 - 2 fixas: RM-57
 - 2 giratórias: RM-59

ref.: **MGH-1T** **C** / **L** / **H** / **K**
 1640 | 860 | 1640 | 1
MGH-1T-P



Características

- › Curso do pistão: 310 mm
- › Compr. do braço: 1500 mm
- › Largura entre pernas: 710 mm
- › Distância do solo (mín/máx): 1070 mm / 2667 mm
- › Peso: 120 kg
- › Compr. da corrente: 1110 mm

MGH-1T

- › Rodas de ferro (eixo de 3/4"):
 - 2 fixas: RM-58
 - 2 giratórias: RM-36

MGH-1T-P

- › Rodas de poliuretano (eixo de 3/4"):
 - 2 fixas: RM-60
 - 2 giratórias: RM-49

ref.: **MGH-1TP** **C** / **L** / **H** / **K**
 2090 | 930 | 1640 | 1
MGH-1TPP



Características


- › Curso do pistão: 310 mm
- › Compr. do braço (recolhido/estendido): 1600 mm / 2160 mm
- › Largura entre pernas: 810 mm
- › Distância do solo (mín/máx):
 - braço estendido: 820 mm / 3050 mm
 - braço recolhido: 1030 mm / 2640 mm
- › Peso: 131 kg
- › Compr. da corrente: 1110 mm

MGH-1TP

- › Rodas de ferro (eixo de 3/4"):
 - 2 fixas: RM-58
 - 2 giratórias: RM-36

MGH-1TPP

- › Rodas de poliuretano (eixo de 3/4"):
 - 2 fixas: RM-60
 - 2 giratórias: RM-49





GUINCHOS HIDRÁULICOS

ref.: **C / L / H / K**
MGH-2TP 1980 | 1100 | 1795 | 2
MGH-2TPP

Características

- › Curso do pistão: 304 mm
- › Compr. do braço (recolhido/estendido): 1600 mm / 2160 mm
- › Largura entre pernas: 713 mm
- › Distância do solo (mín/máx):
 - braço estendido: 510 mm / 2650 mm
 - braço recolhido: 830 mm / 2390 mm
- › Peso: 178 kg
- › Compr. da corrente: 1110 mm
- › Acionamento em duas velocidades

MGH-2TP

- › Rodas de ferro (eixo de 3/4"):
 - 2 fixas: RM-36
 - 2 giratórias: RM-36

MGH-2TPP

- › Rodas de poliuretano (eixo de 3/4"):
 - 2 fixas: RM-49
 - 2 giratórias: RM-49



capacidade do prolongador



ref.: **C / L / H / K**
MGH-3TP 1980 | 1100 | 1714 | 3

Características

- › Curso do pistão: 304 mm
- › Compr. do braço (recolhido/estendido): 1600 mm / 2160 mm
- › Largura entre pernas: 941 mm
- › Distância do solo (mín/máx):
 - braço estendido: 770 mm / 3070 mm
 - braço recolhido: 1040 mm / 2810 mm
- › Peso: 222 kg
- › Compr. da corrente: 1110 mm
- › Acionamento em duas velocidades

MGH-3TP

- › Rodas de ferro (eixo de 3/4"):
 - 2 fixas: RM-36
 - 2 giratórias: RM-36



capacidade do prolongador



ref.: **MGH-1C**
MGH-1CP

C	L	H	K
1230	825	1480	1



capacidade do prolongador



**compact
LINE**

Características

- › Curso do pistão: 290 mm
- › Compr. do braço (recolhido/estendido): 1000 mm / 1380 mm
- › Largura entre pernas: 713 mm
- › Distância do solo (mín/máx):
 - braço estendido: 950 mm / 2400 mm
 - braço recolhido: 1070 mm / 2110 mm
- › Peso: 93 kg
- › Compr. das correntes: 1110 mm

MGH-1C

- › Rodas de ferro (eixo de 3/4"):
 - 2 fixas: RM-58
 - 2 giratórias: RM-36

MGH-1CP

- › Rodas de poliuretano (eixo de 3/4"):
 - 2 fixas: RM-60
 - 2 giratórias: RM-49

ref.: **MGH-2C**
MGH-2CP

C	L	H	K
1610	840	1585	2



capacidade do prolongador



**compact
LINE**

Características

- › Curso do pistão: 310 mm
- › Compr. do braço (recolhido/estendido): 1100 mm / 1470 mm
- › Largura entre pernas: 695 mm
- › Distância do solo (mín/máx):
 - braço estendido: 850 mm / 2580 mm
 - braço recolhido: 1020 mm / 2280 mm
- › Peso: 133 kg
- › Compr. das correntes: 1110 mm

MGH-2C

- › Rodas de ferro (eixo de 3/4"):
 - 2 fixas: RM-36
 - 2 giratórias: RM-36

MGH-2CP

- › Rodas de poliuretano (eixo de 3/4"):
 - 2 fixas: RM-49
 - 2 giratórias: RM-49

ref.: **MGH-300FT**
MGH-300T

C	L	H	K
1250	720	1540	0,3



Características

- › Curso do pistão: 290 mm
- › Compr. do braço: 900 mm
- › Largura entre pernas: 585 mm
- › Distância do solo (mín/máx): 912 mm / 2190 mm
- › Elevação máxima do tambor: 770 mm em 90°
- › Peso líquido: 73 kg
- › Peso bruto: 74 kg

MGH-300FT

- › Rodas de ferro (eixo de 1/2"):
 - 2 fixas: RM-59
 - 2 giratórias: RM-59

MGH-300T

- › Rodas de poliuretano (eixo de 1/2"):
 - 2 fixas: RM-47
 - 2 giratórias: RM-47

* Tambor não acompanha o produto