

Bear-Text

Os produtos Bear-Text para acabamento de superfícies são constituídos de uma manta não-tecida de fibras sintéticas impregnadas de resina e grão abrasivo de óxido de alumínio ou carbeto de silício.

Esta combinação resulta em um produto extremamente maleável e durável. A disposição uniforme de grãos abrasivos em sua trama propicia a renovação constante de seu poder de corte. Assim, à medida que o produto vai sendo utilizado, os grãos e fibras expostos e desgastados vão se desprendendo, dando lugar a uma nova camada com poder abrasivo renovado.

Não são produtos para operações de desbaste ou, de modo geral, para quando se requer remoção de material. São desenhados para situações em que se deseje trabalhar a superfície da peça-obra sem, no entanto, alterar a sua geometria.

Com sua construção em malha aberta, os produtos Bear-Text são à prova d'água, laváveis, conformáveis e, ainda assim, retornam à forma original após o uso. Além disso, são produtos resistentes ao empastamento, não-condutores elétricos, não-metálicos e que não oxidam.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Polimento;
- Rebarbação;
- Limpeza;
- Remoção de seladora;
- Preparação de superfícies para pintura;
- Remoção de farpas de fibra de madeira;
- Acabamento escovado;
- Acabamento envelhecido;
- Acabamento acetinado.

Materiais abrasivos:

Abrasivo	Código Norton
Carbeto de Silício	S/C
Óxido de Alumínio	A/O

Disponibilidade Granulométrica

Denominação simplificada	Código Norton	Grão
Branca	Branca	Sem grão
Microfina	MF (Micro Fine)	1000 - 2000
Ultrafina	UF (Ultra Fine)	600
Muito Fina	VR (Very Fine)	240 - 360
Fina	F (Fine)	180 - 220
Média	M (Médium)	100 - 150
Grossa	C (Coarse)	50 - 80



Folhas

Indicadas para executar operações desde o polimento não-abrasivo até a limpeza pesada.

Especificações

Código	Aplicação	Composição	Cor	Cap Code
456	Limpeza leve	Não-abrasiva	Branca	F0009
748	Polimento	S/C MF	Cinza	F4806
635	Acabamento	S/C UF	Cinza	F4604
668	Limpeza geral	A/O VF	Verde	F2534
747	Uso Geral	A/O VF	Marrom	F2512
616	Limpeza pesada	A/O VF	Verde	F2414
614	Limpeza ultra pesada	A/O VF	Petróleo	F2314
	Serviço pesado	A/O F	Marrom	F2413
740	Serviço pesado	A/O M	Marrom	F2313
	Serviço pesado	A/O C	Marrom	F2205

Bear-TEX

Folhas 130 x 240 - BEAR-TEX



Aplicação:

Indicadas para executar operações manuais desde o polimento não-abrasivo até a limpeza pesada.



•Descrição

•Branca: Não abrasiva. Indicada para limpeza leve, como limpeza de vidro, paredes, azulejo. (MTO)

•Marrom A/O VF: Uso geral. Remoção de ferrugem, polimento de metais, remoção de farpas e polimento em madeiras

•Cinza S/C UF: Acabamento fino de metais, plásticos, madeira e fibra de vidro; fechaduras, maçanetas e dobradiças; metais sanitários; molduras; painéis e metais domésticos; etc.

•Cinza S/C MF: Micro-acabamento em peças de madeira; uniformização de superfícies; fechaduras, maçanetas e dobradiças; metais sanitários; painéis de alumínio; aço inoxidável; molduras; jóias, bijuterias e relógios, etc.

Cód. SABRE	Especificação	Equivalente	Embalagem
05539544585	748 - S/C MF	SUF - cinza	25
05539544587	635 - S/C UF	SSF - cinza	25
05539544586	747 - A/O VF	AMF - marrom	25
05539544063	A/O F	AF - marrom	100

Folhas 230 x 280 - BEAR-TEX F

Cód. SABRE	Especificação	Equivalente	Embalagem
05539544589	748 - S/C MF	SUF - cinza	25
05539544590	635 - S/C UF	SSF - cinza	25
05539544215	S/C UF - para curtume e reparação automotiva		50
05539544588	747 - A/O VF	AMF - marrom	25
05539544073	A/O F	AF - marrom	50

Folhas para limpeza - BEAR-TEX F

Cód. SABRE	Especificação	Equivalente	Embalagem
69957398865	668 100 x 255	Limpeza Geral	50
05539544070	616 100 x 260	Limp. Pesada Verde	100

Churras Limp - BEAR-TEX F



Descrição:

Limpeza fácil e rápida de churrasqueiras, grelhas, chapas, espetos, painéis de ferro e outras aplicações de limpeza pesada.

Churras Limp é lavável e não enferruja.



Cód. SABRE	Especificação	Embalagem
66261184942	614 87 X 125	60

Discos SCF - Bear-TEX




Aplicação: São abrasivos não-tecidos aplicados sobre um costado de fibras de nylon que oferece certa rigidez ao produto. Proporcionam excelente acabamento após operações com lixas convencionais em metais, madeiras e plásticos.



Cód. SABRE	Especificação	Embalagem
05539544382	115 mm A/O C marrom	30
05539544383	115 mm A/O M vermelho	30
05539544363	115 mm A/O VF azul	30

Bear-Text

Discos Surface Strip



Aplicação:

Recomendado para remoção de primer, tinta, oxidação, e revestimentos em geral. Acabamento em peças de aço inox, e limpeza de superfícies após soldagem.

Usado de topo em chicotes e furadeiras.



Cód. SABRE	Especificação	Equivalente	Embalagem
05539544129	101,6 x furo 6mm	CS - Clean Strip	25
05539544130	152,4 x furo 6mm	CS - Clean Strip	15
05539544132	152,4 x furo 12,7mm	CS - Clean Strip	15

Rodas Convolutas - Long Life

Aplicação:

Para uso geral, rebarbação leve e homogeneização da superfície.

Disponível nas densidades de 6 a 9



Cód. SABRE	Especificação	Embalagem
05539544471	152,4 x 25,0 x 25,4 I-95F	06

Rodas Unificadas

Aplicação:

Ideais para atingir áreas de difícil acesso em aplicações de limpeza, acabamento e rebarbação. Usado de topo em chicotes e furadeiras.

6AF (série 10) UW - 6SF (uso geral - UWD)

Cód. SABRE	Especificação	Equivalente	Embalagem
05539544287	25,4 x 25,4 x 4,8 UWI - 6AF	roda laminada	06
05539544286	76,2 x 12,7 x 6,0 UWD - 6SF	roda laminada	06

Bear-tex

Discos Avos

São discos em formato especial para desbaste e acabamento em áreas de difícil acesso, ou com características especiais.



Aplicação: Discos Avos são convertidos a partir de SCF, que são abrasivos não-tecidos aplicados sobre um costado de fibras de nylon que oferece certa rigidez ao produto.



115 mm - Triangular

Cód. SABRE	Especificação	Embalagem
05539544393	115 x 22 grosso A/O C	25
05539544394	115 x 22 médio A/O M	25
05539544395	115 x 22 muito fino A/O VF	25
05539544396	115 x 22 ultra-fino S/C UF	25

Sistema SPEED LOK - TR



Aplicação: O sistema Speed Lok possui sistema de troca rápida, além de oferecer alcance em pontos de difícil acesso, tanto em superfícies planas, quanto em contornos e operações com pequenas inclinações.

São convertidos a partir de SCF, que são abrasivos não-tecidos aplicados sobre um costado de fibras de nylon que oferece certa rigidez ao produto.



Cód. SABRE	Especificação	Embalagem
05539544353	50,8 mm A/O C marrom	60
05539544378	50,8 mm A/O M vermelho	60
05539544365	50,8 mm A/O VF azul	60
05539544356	76,2 mm A/O C marrom	30
05539544380	76,2 mm A/O M vermelho	30
05539544364	76,2 mm A/O VF azul	30

Strip Disc



Aplicação: Recomendado para remoção de primer, tinta, oxidação, e revestimentos em geral. Acabamento em peças de aço inox, e limpeza de superfícies após soldagem. Trabalha em lixadeiras angulares com rotação máxima de 11.000 RPM.

Aplicação		
Cód. SABRE	Especificação	Embalagem
05539544318	115 x 22 mm	05