

Esmerilhadeira Angular 9"

GWS 26-230

18A6.0



- ▶ Ferramenta leve, com novo motor ainda mais forte e potente.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da máquina.
- ▶ Empunhadura auxiliar com Vibration Control: até 50% menos vibrações (norma europeia EN 50144).

- ▶ Capa de proteção com trava, não se desloca em caso de quebra do disco.
- ▶ Alta durabilidade: proteção do induzido contra pó e fagulhas e prático sistema de troca das escovas de carvão.

Potência	2.600 W
Nº de rotações (sem carga)	6.500 min ⁻¹
Ø do disco	9" (230 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,9 kg (segundo EPTA)*



220 / 230 V (Tri-control) **0 601 8A6 0E0**
 Acompanham: empunhadura auxiliar VC, capa de proteção, chave de pinos, arruela de apoio, porca de aperto

Esmerilhadeira Angular 9"

GWS 26-230 LVI

1895.H

NOVA



- ▶ Segura, potente e com alta resistência à sobrecarga.
- ▶ Até 50% menos vibração (norma europeia EN 50144), com duplo controle (empunhaduras principal e auxiliar).
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Sistema Soft Start: esmerilhadeira só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
- ▶ Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da máquina.

Potência	2.600 W
Nº de rotações (sem carga)	6.500 min ⁻¹
Ø do disco	9" (230 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,6 kg (segundo EPTA)*



220 / 230 V **0 601 895 HE0**
 Acompanham: empunhadura auxiliar VC, capa de proteção, chave de pinos, arruela de apoio, porca de aperto

Lixadeira

GWS 22 U

18A7.0

- ▶ Mais potência para lixar pedra, metal e madeira.
- ▶ Longa vida útil: escovas de carvão autodesligantes e rolamentos vedados contra pó.
- ▶ Ergonomia: revestimento emborrachado Soft Grip com 3 pontos para adaptação da empunhadura auxiliar.
- ▶ Reserva de potência para melhor desempenho, mesmo em aplicações intensas.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da máquina.



Potência	2.200 W
Nº de rotações (sem carga)	5.000 min ⁻¹
Ø Disco de lixa	7" (180 mm)
Ø Rebolo tipo copo	5" (125 mm)
Ø Escova de aço	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	4,3 kg



115 / 127 V **0 601 8A7 0D0**
 220 / 230 V **0 601 8A7 0E0**
 Acompanham: disco de borracha, arruela, empunhadura auxiliar, chave de pinos, disco de lixa

*EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + capa de proteção + empunhadura auxiliar + porca redonda + flange

Politriz

GPO 12 CE

1389.0

NOVA



- ▶ Alta potência em apenas 2,5 kg: rápido progresso de trabalho e conforto.
- ▶ Design compacto com apenas 405 mm e empunhadura ergonômica com Soft Grip.
- ▶ Ótimo desempenho em áreas estreitas e cantos.
- ▶ Interruptor Tri-Control com sistema de bloqueio: controle e segurança.
- ▶ Seletor com controle de velocidade variável: resultados perfeitos em diferentes aplicações.

Potência	115 / 127 V	1.250 W
Nº de rotações (sem carga)		750 – 3.000 min ⁻¹
Capacidade do disco		180 mm
Eixo		M 14
Peso		2,5 kg



115 / 127 V **0 601 389 0D0**
 Acompanham: punho auxiliar em D, boné de pele, chave de pinos, disco de borracha, porca, arruela

Politriz

GPO 14 CE

1389.0

NOVA



- ▶ Alta potência em apenas 2,5 kg: rápido progresso de trabalho e conforto.
- ▶ Design compacto com apenas 405 mm e empunhadura ergonômica com Soft Grip.
- ▶ Ótimo desempenho em áreas estreitas e cantos.
- ▶ Interruptor Tri-Control com sistema de bloqueio: controle e segurança.
- ▶ Seletor com controle de velocidade variável: resultados perfeitos em diferentes aplicações.

Potência	220 / 230 V	1.400 W
Nº de rotações (sem carga)		750 – 3.000 min ⁻¹
Capacidade do disco		180 mm
Eixo		M 14
Peso		2,5 kg



220 / 230 V **0 601 389 0E0**
 Acompanham: punho auxiliar em D, boné de pele, chave de pinos, disco de borracha, porca, arruela

Politriz Angular a Úmido

GNS 5-100

1374.1

- ▶ Ideal para o dia a dia.
- ▶ Apropriada também para polimentos a seco, bastando retirar o flange de refrigeração.
- ▶ Interruptor bipolar.
- ▶ 5 metros de mangueira plástica.
- ▶ Flange de refrigeração móvel.
- ▶ Disco de borracha com fixação "velcro".



Potência	500 W
Nº de rotações (sem carga)	2.800 min ⁻¹
Ø Rebolo tipo copo	4" (100 mm)
Ø Disco plano	4" (100 mm)
Ø Escova de aço	4 1/2" (115 mm)
Eixo	M 14
Peso	1,5 kg



115 / 127 V **0 601 374 112**
 220 / 230 V **0 601 374 178**
 Acompanham: capa de proteção, disco de borracha, chave de boca, porca, mangueira, niple, empunhadura auxiliar

Retificadeira

GGG 28 CE

1220.1

NOVA



- ▶ Compacta e potente: trabalhos de desbaste universais.
- ▶ Robusta: escovas de carvão autodesligantes, pinças temperadas, rolamentos blindados, resfriamento direto.
- ▶ Novo sistema de fixação, mais robusto e com maior profundidade: perfeito encaixe e maior durabilidade.
- ▶ Seletor de 6 velocidades.
- ▶ Constant Electronic: velocidade constante mesmo em sobrecarga.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Soft Start (arranque suave): mais precisão e rapidez.

Potência	650 W
Rotação	10.000 – 28.000 rpm
Pontas montadas	50 mm Ø
Diâmetro das pinças	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1,4 kg



115 / 127 V **0 601 220 1D0**
 220 / 230 V **0 601 220 1E0**
 Acompanham: chave de boca e pinça 1/4"

Serra Tico-Tico**GST 150 BCE**

1513.0

- ▶ A mais potente e completa de sua classe, garante reserva de potência para cortar até os materiais mais espessos.
- ▶ Alta capacidade de sobrecarga: 75% maior que a principal concorrente e Constant Electronic, que mantém automaticamente a velocidade, mesmo em sobrecarga.
- ▶ Base de alumínio com reforço de chapa em aço para enfrentar as condições mais difíceis de trabalho.
- ▶ Sistema SDS para mais rapidez na troca de lâminas e precisão no corte.
- ▶ Quatro opções de avanço pendular para realizar desde os cortes mais suaves aos mais agressivos.



Potência	780 W
Nº de rotações (sem carga)	500 – 3.100 min ⁻¹
Capacidade de corte:	madeira 150 mm
	alumínio 20 mm
	aço 10 mm
Peso	2,7 kg

115 / 127 V	0 601 513 0D0
220 / 230 V	0 601 513 0E0
Acompanham: 1 lâmina de serra, guarda de proteção, kit de extração de pó, sapata plástica, maleta de transporte	

Plaina**GHO 15-82**

1594.0

- ▶ O melhor custo-benefício da categoria.
- ▶ Até 1,5 mm de capacidade de corte (50% a mais que a principal concorrente), ideal para aplicações como nivelamento de chapas em madeira, alisamento de extremidades e ajustes em geral.
- ▶ Alta precisão de corte devido ao sistema Wood Razor, patenteado pela Bosch.
- ▶ Encaixes 3 V para mais flexibilidade e praticidade no chanframento.
- ▶ Sistema Park Rest protege a lâmina e a área de trabalho.



Potência	600 W
Nº de rotações (sem carga)	16.000 min ⁻¹
Profundidade de corte	0 – 1 mm
Rebaixo	9 mm
Peso	2,5 kg

115 / 127 V	0 601 594 0D0
220 / 230 V	0 601 594 0E0
Acompanham: lâmina Wood Razor, guia de profundidade, bolsa de pó, guia de ângulo	

Plaina**GHO 26-82**

1594.3

- ▶ Mais potência e capacidade de corte: nenhuma outra faz ajustes tão rápidos e perfeitos.
- ▶ Eliminação bilateral de cavacos.
- ▶ Alta precisão de corte devido ao sistema Wood Razor, patenteado pela Bosch.
- ▶ Encaixes 3 V para mais flexibilidade e praticidade no chanframento.
- ▶ Sistema Park Rest protege a lâmina e a área de trabalho.



Potência	710 W
Nº de rotações (sem carga)	16.500 min ⁻¹
Profundidade de corte	0 – 2,6 mm
Rebaixo	9 mm
Peso	2,8 kg

115 / 127 V	0 601 594 3D0
220 / 230 V	0 601 594 3E0
Acompanham: lâmina Wood Razor, guia de profundidade, bolsa de pó, guia de ângulo	

Plaina**GHO 40-82 C**

159A.7

- ▶ Performance incomparável: o melhor desempenho para grande remoção de material e trabalhos contínuos.
- ▶ Única com sistema Constant Electronic, que mantém o corte constante sem perda de torque.
- ▶ Eliminação bilateral de cavacos.
- ▶ Alta precisão de corte devido ao sistema Wood Razor e proteção da lâmina e área de trabalho devido ao sistema Park Rest.
- ▶ Encaixes 3 V para mais flexibilidade e praticidade no chanframento.



Potência	850 W
Nº de rotações (sem carga)	13.500 min ⁻¹
Profundidade de corte	0 – 4 mm
Rebaixo	24 mm
Peso	3,2 kg

115 / 127 V	0 601 59A 7D0
220 / 230 V	0 601 59A 7E0
Acompanham: 1 lâmina Wood Razor, guia paralelo, maleta de transporte, guia de profundidade de rebaixo	

Lixadeira de Cinta**GBS 75 AE**

1274.7

- ▶ Extremamente prática para lixar e nivelar madeira, plástico e metal. Ótimos resultados para desbastes em grandes superfícies.
- ▶ Placa de cortiça grafitada, aumentando a vida útil do acessório e dos componentes.
- ▶ Fácil sistema para troca das lixas.
- ▶ Velocidade variável.
- ▶ Roletes frontal e traseiro de alumínio.



Potência	115 / 127 V	710 W
	220 / 230 V	750 W
Cinta de lixa	75 x 533 mm	
Nº de rotações (sem carga)	200 – 330 m/min ⁻¹	
Peso	3,4 kg	

115 / 127 V	0 601 274 716
220 / 230 V	0 601 274 750
Acompanham: 1 lixa de cinta, bolsa coletora de pó, placa de grafite	

Lixadeira de Palma**GSS 140 A**

1297.0

- ▶ A solução na palma da mão: excelentes resultados para cantos e acabamentos finos.
- ▶ Lixadeira extremamente silenciosa e praticamente isenta de vibrações.
- ▶ Longa vida útil devido aos rolamentos de esferas vedados.
- ▶ Sistema exclusivo Easy-Fit de fixação por meio de grampos, para tornar mais fácil e rápida a troca das folhas de lixa.
- ▶ Sistema microfiltro Bosch, que remove até 90% do pó gerado no trabalho.



Potência	180 W
Oscilações sem carga	24.000 min ⁻¹
Diâmetro de órbita	1,6 mm
Base da lixa	113 x 105 mm
Folha da lixa (sistema de grampos)	115 x 140 mm
Peso	1,4 kg

115 / 127 V	0 601 297 0D0
220 / 230 V	0 601 297 0E0
Acompanham: coletor de pó com sistema microfiltro, folha de lixa, base para perfuração de lixas	

Lixadeira Oscilante**GSS 23 AE**

1070.7

- ▶ Trabalho praticamente sem vibrações ou esforço para um lixamento de alto rendimento.
- ▶ Com sistema Easy-Fit, para troca fácil e rápida da folha de lixa, evitando que o papel se enrugue ou rasgue.
- ▶ A excelente fixação da folha assegura um acabamento ideal da superfície, além de ótima interação com o microfiltro para um trabalho sem pó.
- ▶ Sistema eletrônico de comando para melhor adaptação ao tipo de material trabalhado.
- ▶ Longa vida útil graças aos rolamentos de esferas vedados e à base em material de alta qualidade.



Potência	190 W
Oscilações sem carga	14.000 – 24.000 min ⁻¹
Diâmetro de órbita	2 mm
Base da lixa	93 x 185 mm
Folha da lixa	93 x 230 mm
Peso	1,7 kg

115 / 127 V	0 601 070 7D0
220 / 230 V	0 601 070 7E0
Acompanham: 1 folha de lixa 120 Red Wood Top (velcro), 1 folha de lixa 120 Red Wood Top (sem velcro), base perfuradora, coletor de pó sistema microfiltro	

Lixadeira Excêntrica**GEX 125-150 AVE**

137B.1

- ▶ Sistema patenteado antivibração: mais conforto com o menor índice de vibração do mercado.
- ▶ Potente motor e controle eletrônico de velocidade garantem a melhor taxa de remoção do mercado.
- ▶ O melhor acabamento da categoria: carcaça com sistema antivibração garante o perfeito movimento da lixa pela superfície.
- ▶ Pode ser usada com pratos de lixa de 125 ou 150 mm.
- ▶ O melhor sistema de extração de pó do mercado.
- ▶ Conexão para aspiração de pó e cabo de 4 m.



Potência	400 W
Nº de rotações (sem carga)	5.500 – 12.000 min ⁻¹
Oscilações sem carga	11.000 – 24.000 min ⁻¹
Diâmetro de órbita	4,0 mm
Disco de lixa	125/150 mm
Peso	2,4 kg

115 / 127 V	0 601 37B 1D0
220 / 230 V	0 601 37B 1E0
Acompanham: pratos de lixa (125 mm e 150 mm) Microfiltro Dustbox, empunhadura auxiliar e adaptador para aspirador de pó (diâmetros maiores)	