


Calibradores de Folgas

Série 184

Capacidade	Código	Passo	Tamanho da lâmina	Número de lâminas
mm		mm	mm	
0,05-1	184-304S	0,05	150	20
0,05-0,3 0,4-1	184-305S	0,05 0,1	100	13



184-304S

Calibradores de Raios

Série 186

Capacidade	Código	Passo	Número de lâminas
mm		mm	
1-3	186-105	0,25	34
3,5-7		0,5	
7,5-15	186-106	0,5	32
15,5-20	186-107	0,5	30
21-25		1,0	



186-105

Pentes de Rosca

Série 188

Código	Lâminas	Número de lâminas
	Passo - mm	
188-130	0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6	22
188-122	0,4; 0,5; 0,75; 0,8; 0,9; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7;	21
188-121	0,4; 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7;	18
Calibradores de rosca Whitworth		
	TPI	
188-101	4; 4 1/2; 5; 5 1/2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11 1/2; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42	30
188-102	4; 4 1/2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 40; 48; 60	28




Série 188

Escalas de Aço

- Acabamento em cromo fosco.
- Fabricadas em aço inoxidável temperado.

Série 182

Capacidade	Código	Gradação	Largura	Tipo
pol/mm		pol/mm	mm	
12/300	182-125	1/32; 1/64 / 1; 0,5	25	Rígida
24/600	182-165	1/32; 1/64 / 1; 0,5	30	Rígida
12/300	182-225	1/32; 1/64 / 1; 0,5	12	Flexível
24/600	182-265	1/32; 1/64 / 1; 0,5	19	Flexível



Série 182

Compassos

- Compassos retos totalmente temperados
- Compassos externos - pontas de contato arredondadas para fornecer dimensões com precisão.
- Compassos internos - pontas de contato arredondadas para fornecer contatos precisos com peça.

Série 950

Capacidade	Código	Tipo
mm		
150	950-212	Reto
200	950-213	Reto
150	950-222	Externo
200	950-223	Externo
150	950-232	Interno
200	950-233	Interno

