

### Especificações

Exatidão:  $\pm 1$  RPM (faixa de 1 a 9999 RPM)  
 $\pm 0,0006\% \pm 0,5$  dígitos (faixa de 6000 à 25000 RPM)

### Acessórios Padrão

3 pilhas alcalinas 1,5 AA  
2 pontas cônicas  
1 ponta tipo funil  
1 ponta tipo disco

## Tacômetros Digitais

- Leitura digital eletrônica com dígitos de grande tamanho em visor de cristal líquido (LCD)
- Memorização do último valor medido : durante 2 minutos.
- Temperatura de utilização: 0 - 45°.

### Série 982

#### Modelo com contato

Permite também a medição de velocidade periférica



982-551

Código	Faixa de medição		Tempo de medição	Peso
	RPM	Velocidade retilínea	s	g
982-551	1-25000	0,1-3800 m/mm	1-3	200

### Especificações

Exatidão:  $\pm 1$  RPM (faixa de 6 a 5999 RPM)  
 $\pm 0,0006\% \pm 0,5$  dígitos (faixa de 6000 à 99999 RPM)

### Acessórios Padrão

3 pilhas alcalinas 1,5 AA  
35 fitas reflexivas 685005  
Manual de instruções

### Série 982

#### Modelo sem contato



982-552

Código	Faixa de medição	Distância de medição	Tempo de medição
982-552	6-99999 rpm	50-300 mm (com fita reflexiva)	1 seg. (rep. automática) 10 seg. (para 6 rpm)

Fornecido com certificado NIST