



CARROS PLATAFORMA

Transporte de cargas

ref.:	C	L	H	K	rodas
TM-10	1500	800	425	400	RM-8A
TM-13	1500	800	446	800	RM-8B
TM-55	1500	800	430	1200	RM-23



Características

- TM-10 e TM-13
- › Rodas pneumáticas
- TM-55
- › Rodas maciças

Transporte de cargas

ref.:	C	L	H	K	rodas
TM-12	1500	800	425	400	RM-8A
TM-15	1500	800	446	800	RM-8B
TM-57	1500	800	430	1200	RM-23



Características

- TM-12 e TM-15
- › Rodas pneumáticas
- TM-57
- › Rodas maciças

Transporte de cargas

ref.:	C	L	H	K
TM-62	1500	800	436	400
TM-63	1500	800	446	800



Características

- TM-62
- › Rodas pneumáticas:
- 2 fixas: RM-8A
- 2 giratórias: GMG-8A
- TM-63
- › Rodas pneumáticas:
- 2 fixas: RM-8B
- 2 giratórias: GMG-8B

ref.:	C	L	H	K	rodas
TM-94	1200	800	425	400	RM-8A



Características

- › Rodas pneumáticas

ref.:	C	L	H	K	rodas
TM-11	1500	800	425	400	RM-8A
TM-14	1500	800	446	800	RM-8B
TM-56	1500	800	430	1200	RM-23



Características

- TM-11 e TM-14
- › Rodas pneumáticas
- TM-56
- › Rodas maciças

ref.:	C	L	H	K
TM-64	1200	650	210	400



Características

- › Rodas maciças:
- 2 fixas
- 2 giratórias: 6"

ref.:	C	L	H	K
TM-27	1500	800	436	400
TM-58	1500	800	446	800



Características

- TM-27
- › Rodas pneumáticas:
- 2 fixas: RM-8A
- 2 giratórias: GMG-8A
- TM-58
- › Rodas pneumáticas:
- 2 fixas: RM-8B
- 2 giratórias: GMG-8B

ref.:	C	L	H	K	rodas
TM-66	1500	800	425	400	RM-8A
TM-67	1500	800	446	800	RM-8B
TM-68	1500	800	430	1200	RM-23



Características

- TM-66 e TM-67
- › Rodas pneumáticas
- TM-68
- › Rodas maciças

ref.:	C	L	H	K
TM-65	1000	600	180	300



Características

- › Rodas maciças:
- 2 fixas
- 2 giratórias: 4"

Transporte de cargas |

ref.:	C	L	H	K	rodas
TM-53	1500	800	432	400	RM-8A
TM-54	1500	800	442	800	RM-8B



Características

- › Tampo em madeira OSB de 20 mm
- › Rodas pneumáticas

Transporte de cargas |

ref.:	C	L	H	K
TM-98	1200	600	220	300



Características

- › Tampo em madeira OSB de 18 mm
- › Rodas maciças:
 - 2 fixas
 - 2 giratórias: 6"

Transporte de cargas |

ref.:	C	L	H	K
TM-61	730	510	140	150



Características

- › Rodas maciças:
 - 2 fixas
 - 2 giratórias: 3"

ref.:	C	L	H	K	rodas
TM-71	1500	800	465	800	RM-8B
TM-72	1500	800	450	1200	RM-23



Características

- › Tampo em madeira OSB de 20 mm
- › Rodas pneumáticas
- › Rodas maciças

ref.:	C	L	H	K
TM-99	800	600	165	300



Características

- › Tampo em madeira OSB de 18 mm
- › Rodas maciças:
 - 2 fixas
 - 2 giratórias: 4"

ref.:	C	L	H	K
TM-95	1200	650	210	1000



Características

- › Rodas maciças:
 - 2 fixas
 - 2 giratórias: 6" de nylon com rolamento

ref.:	C	L	H	K	rodas
TM-88	2000	800	442	400	RM-8A



Características

- › Tampo em madeira OSB de 20 mm
- › Rodas pneumáticas

ref.:	C	L	H	K
TM-26	1200	650	210	400




Características

- › Rodas maciças:
 - 2 fixas
 - 2 giratórias: 6"

ref.:	C	L	H	K
TM-87	730	510	140	150

detalhes



Características

- › Plataforma dobrável com simples toque com o pé
- › Rodas maciças:
 - 2 fixas
 - 2 giratórias: 3"

ref.:	C	L	H	K	rodas
TM-89	1200	800	442	600	RM-8A



Características

- › Tampo em madeira OSB de 20 mm
- › Rodas pneumáticas

ref.:	C	L	H	K
TM-52	900	530	150	300



Características

- › Rodas maciças:
 - 2 fixas
 - 2 giratórias: 4"