



CARROS USO ESPECÍFICO

Transporte de cilindros

ref.: **TM-9** C | L | H | rodas
305 | 255 | 1335 | RM-39




Características

- Transporta 1 cilindro de oxigênio
- Rodas maciças

Transporte de cilindros

ref.: **TM-22** C | L | H
420 | 175 | 750



Características

- Transporta 2 cilindros de oxigênio/acetileno
- Rodas maciças:
 - 2 fixas: 4"

Transporte de cilindros



ref.: **TM-85** C | L | H
305 | 255 | 1335



Características

- Transporta 1 cilindro de oxigênio
- Rodas maciças:
 - 2 fixas: RM-39
 - 1 giratória: 4"

ref.: **TM-16** C | L | H
420 | 200 | 740



Características

- Transporta 2 cilindros de GLP/oxigênio - AGA
- Rodas maciças:
 - 2 fixas de 4"

ref.: **TM-48** C | L | H | rodas
600 | 220 | 1430 | RM-40



Características

- Transporta 2 cilindros de oxigênio/acetileno
- Rodas maciças

ref.: **TM-90** C | L | H
600 | 220 | 1430



Características

- Transporta 2 cilindros de oxigênio/acetileno
- Rodas:
 - 2 fixas pneumáticas: RM-8A
 - 2 giratórias maciças: 4"

ref.: **TM-17** C | L | H
350 | 150 | 750



Características

- Transporta 2 cilindros de oxigênio/acetileno - AGA
- Rodas maciças:
 - 2 fixas: 4"

ref.: **TM-75** C | L | H
600 | 220 | 1430



Características

- Transporta 2 cilindros de oxigênio/acetileno
- Rodas maciças:
 - 2 fixas: RM-40
 - 2 giratórias: 4"

Transporte de cargas


ref.: **TM-81** C | L | H | K
600 | 400 | 175 | 300



Características

- Rodas maciças:
 - 2 fixas
 - 2 giratórias: 4"

ref.: **TM-21** C | L | H
420 | 200 | 750



Características

- Transporta 2 cilindros de GLP/oxigênio - W.M
- Rodas maciças:
 - 2 fixas: 4"

ref.: **TM-84** C | L | H | rodas
305 | 255 | 1335 | RM-8A



Características

- Transporta 1 cilindro de oxigênio
- Rodas pneumáticas

ref.: **TM-100** C | L | H | K
600 | 400 | 165 | 300



Características

- Plataforma madeira OSB de 18 mm
- Rodas maciças:
 - 2 fixas
 - 2 giratórias: 4"

Transporte de tambor

ref.:

C	L	H	K
440	53	1432	300

TM-5



Características

- › Rodas maciças:
 - 2 fixas: RM-5B
 - 1 giratória: 4"

Entornadores de tambor

ref.:

C	L	H	K
855	500	550	300

TM-6



Características

- › Rodas maciças:
 - 2 fixas: 4"
 - 1 giratória: 3"

Carros gari

ref.:

C	L	H	K	rodas
770	865	725	88*	RM-40

TM-73



Características

- › Rodas maciças

ref.:

C	L	H	K	rodas
530	50	1320	200	RM-39

TM-32



Características


- › Rodas maciças

ref.:

C	L	H	K	rodas
500	500	1315	300	RM-6

TM-96

detalhe



Características

- › Transporta e entorna tambor
- › Rodas maciças

ref.:

C	L	H	K	rodas
815	865	765	88*	RM-8A

TM-74



Características

- › Rodas pneumáticas

ref.:

D	H	K
620*	145	300

TM-82

* diâmetro (mm)



Características

- › Rodas maciças:
 - 4 giratórias: 3"

Transporte de botijão

ref.:

C	L	H	K	rodas
370	272	1430	300	RM-8A

TM-30



Características

- › Transporta
 - 3 botijões de 13kg
 - ou 1 botijão de 45 kg
- › Rodas pneumáticas

Carro para movimentação de veículos

ref.:

C	L	H	K
3001	1710	1200	480 600

3001

detalhe



Características

- › Rodas:
 - 2 fixas pneumáticas: RM-8B
 - 1 giratória maciça: 6"
- › Braço flexível

Transporte de motor

ref.:

C	L	H	K	rodas
385	370	1030	150	RM-38

TM-31



Características

- › Transporta motor de popa de 8 a 30 hp
- › Rodas maciças

Carro alavanca

ref.:

C	L	H	K
175	135	1590	1400

TM-101



Características

- › Rodas de ferro:
 - Ø 63,5mm