

JGA

PISTOLAS DE PINTURA DE ALTA PRODUÇÃO

- A pistola nº 1 da DeVilbiss, reconhecida no mercado por sua excelente qualidade de aplicação de diversos tipos de materiais.
- A JGA é considerada mundialmente como a primeira escolha em pistolas de pintura devido ao ótimo desempenho, durabilidade e acabamento.
- Diversas combinações de bicos e capas de ar permitem seu uso com alimentação de tinta por sucção (caneca) ou por pressão (tanque ou bomba), para todos os tipos de materiais.

Principais Características:

- Grande durabilidade
- Corpo forjado em alumínio de alta qualidade
- Bicos de aço inoxidável
- Agulhas de aço inox temperadas e retificadas
- Controles precisos de ar e fluído
- Pulverização uniforme
- Excelente acabamento
- Perfeito balanceamento e ótima empunhadura
- Pistola mundial, produzida no Brasil



DEVILBISS

PISTOLAS JGA



Sucção

JGA-600

Pistola com excelente durabilidade, versatilidade e qualidade de aplicação reconhecida pelo mercado. JGA-600 é o conjunto composto da pistola JGA-503-30-EX + caneca KR-550.

Capa Bico	Consumo de ar (cfm @ psi)	Vazão de tinta (ml/min.)	Leque a 8" de distância
30 EX (Ø1,8)	9 @ 40 11 @ 50	até 300	9" a 12"

JGA-503-704-FX

Pistola mais utilizada na indústria para aplicação de diversos tipos de materiais.

JGA-503-797-FF

Utilizada para trabalhos que necessitam de grandes vazões de tinta. Similar a JGA-503-704-FX.

JGA-503-67-EX

Versão da JGA para aplicação de colas, adesivos de contato e materiais similares.

JGA-5023-B-67-EE

Para aplicação de tintas abrasivas, com insertos de metal duro no bico e na agulha.

704 FX (Ø1,1)	12 @ 40 15 @ 50	até 450	10" a 12"
797 FF (Ø1,4)	17 @ 50 24 @ 70	até 850	14" a 16"
67 EX (Ø1,8)	17 @ 50 19 @ 70	-----	9" a 12"
67 EE (Ø1,8)	17 @ 50 19 @ 70	-----	14" a 16"



Pressão

JGA-503-122

Tecnologia HVLP Transtec que proporciona grande economia de tinta e excelente acabamento.

122 11 (Ø1,1) 14 (Ø1,4)	11 @ 35 13,5 @ 45	até 750	12" a 14"
-------------------------------	----------------------	---------	-----------



HVLV Transtec

As pistolas JGA de pressão são alimentadas por Tanques ou Bombas

Duplo Filtro Regulador e Coalescente

FRC-600

Tanques

- PQNB-5025 — 2 gal.
- PQMB-5093 — 5 gal.
- PQMB-5095 — 10gal.
- PQMB-5097 — 15gal.

Conjunto Bomba

- BRB-901-J — Bomba de duplo diafragma com pedestal
- BRB-904-J — Bomba de duplo diafragma com carrinho e tampa para balde de 20L

BRB-901-J

BRB-904-J

Valorize seu trabalho e proteja seu equipamento: UTILIZE PEÇAS ORIGINAIS DeVilbiss.



DEVILBISS

EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA

Administração e Fábrica:

Rua Carmo do Rio Verde, 144
CEP: 04729-010 | São Paulo - SP
Fone: (11) 5641-2776
Fax: (11) 5641-1256

www.devilbiss.com.br